

**DISPOSITION; S:T ESKILS NYA ORGEL, invigd den 23 maj 1999 och byggd av
JOHANNES MENZEL ORGELBYGGERI AB, Härnösand;**

Magnus Blix, Claes-Göran Grahn, Petter Hörnberg, Michael Nordlander, Johannes och Renate Menzel

- HV, I: 1 BORDUNA 16' (delvis trä)
2 PRINCIPAL 8' (C-f2 i fasad mot kyrkorum)
3 GAMBA 8' delvis gl (C-H trä) **
4 DUBBELFLÖJT 8' (trä)
5 FLÖJT AMABILE 8' (trä)
6 OKTAVA 4'
7 FLÖJT AMABILE 4' (trä)
8 KVINTA 2 2/3'
9 OKTAVA 2'
10 TERS 1 3/5' (ny stämma insatt nov. 2004, ersätter Kornett III)
11 MIXTUR IV
12 TRUMPET 8'
13 VOX VIRGINEA 8' (fr. f⁰)
14 Tremulant
- SV,II: 35 GEDACKT 16' (fr.c⁰, c⁰-h⁰ trä)
36 BASETTHORN 8' (C-H täckta, trä och delvis gem. m. Rörflöjt 8')
37 SALICIONAL 8' delvis gl (C-H täckta, trä) **
38 VOIX CÉLESTE 8' (C-H gem. m. Salicional 8')
39 RÖRFLÖJT 8' (C-H trä)
40 PRINCIPAL 4'
41 FLÖJT OKTAVIANT 4'
42 FLÖJT 2' (överblåsande)
43 SESQUIALTERA II
44 SCHARF III
45 TRUMPET HARMONIK 8'
46 OBOE 8'
47 Tremulant
- EV,III: 29 FLÖJT HARMONIK 8' (C-H täckta, trä)
30 FLÖJTPRINCIPAL 4'
31 HÅLFLÖJT 2'
32 EKOKORNETT III (C-H ej terskor)
33 KLARINETT 8' delvis gl
34 Tremulant
- PED. 15 VIOLON 16' (i separat pedaltorn, C - Fiss i tornfasad mot kyrkorum)
16 SUBBAS 16' gl (i separat pedaltorn)
17 PRINCIPAL 8' (tr.I)
18 BORDUNA 8' gl (i separat pedaltorn)
19 OKTAVA 4' (i separat pedaltorn)
20 BASUN 16' delvis gl (i separat pedaltorn)
21 TRUMPET 8' (tr.I)

gl = äldre stämmaterial

** = äldre stämmor från Uppsala Domkyrkas gosskörläktares Setterquistorgel byggd 1928, riven 1970-t

siffror framför stämnamn = manubrien

35 stämmor + 2 transm. HV/Ped + 3 tremulanter + 7 koppel = 47 manubrieandrag

Koppel: I/P, II/P, II4'/P, III/P, II/I, III/I, III/II = manubrienr 22-28
(mekanisk/elektrisk funktion, manubrier/fottrycken)

Tonomfång: Manualer: C-g³
Pedal: C-f¹

Mekanisk traktur till manual I, II och pedal, elektrisk d:o till manual III

Elektrisk registratur med Setzerkombinationer (2048 st), fram- och bakåtmättningsknappar på tre ställen vid manualer, frammatning även som fottrycke

Registersvällare (omprogrammeringsbar), i form av rullvals

Tutti, tungstämmor från

Variabla tremulanter för varje separat manualverk; manubriestyrd

Svällare även för Ekoverket, vilket är "osynligt" inbyggt överst i pedaltorn

Inbyggt, mittcentrerat spelbord i huvudverks/svällverksfasaden

Mått(m); Huvudverk/Svällverk: h:7,2 b:3,2 dj:1,3 Pedal/Ekoverk: h:6,2 b:1,2 dj:1,9

Vikt: ca 5 ton

Virkesåtgång; rödbok: 7 kbm

Luftryck(mm/vp): HV 70, SV 70, EV 80, PED 70

Material i tangenter: Buffel/Ebenholz, pedaltaster: Ek, manubrier: Mammut

Totalt antal pipor: 2212

Antal(ca) arbetstimmar nedlagda i verkstad: 6500, vid montering i kyrkorum: 250,
vid intonering i kyrkorum: 700